



Truhlářství Stena s.r.o.

Technické parametry a popis kuchyňských dvířek

Kuchyňská dvířka jsou vyráběna z PVC folie a MDF desky. Finální rozměr výrobku se může lišit od objednané velikosti o +/- 0,6 mm. Vzhledem k vnitřnímu pnutí použitých materiálů může dojít k prohybu dvířek (přípustná tolerance +/- 4 mm na 1 bm).

Dvířka snesou maximálně 90° C, při vystavení většímu zdroji tepla hrozí poškození. Vzhledem k hranici teplotní odolnosti doporučujeme instalovat u horkovzdušných trub či grilů boční případně spodní ochranné kovové lišty.

Návod na údržbu výrobků s fólií

Folie není odolná vůči mechanickému poškození, snadno se může poškrábat, není vhodné používat práškové čisticí prostředky. Nepoužívejte zabarvené čističe, neboť jejich barva může nechat na fólii stopy.

Povrch standard – použijte běžné čisticí kapaliny. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít čisticí prostředek s podílem alkoholu nejvýše 15 – 20% (Clin universal). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jehlicí na okna.

Povrch lesk – Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čistěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžete použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čisticím roztokem.